

**LONA FRONTLIT SEMI COATED DE 450 GRAMOS**

- Substrato blanco opaco para display frontlit de gran calidad..
- Super resistente y duradero, pero flexible para trabajar.
- Superficie lisa.
- Excelente para cartelería en exteriores a largo plazo.
- Disponible en acabado mate y brillo

**DETALLES DEL MATERIAL**

PROPIEDADES	METODO TEST	METRICO	IMPERIAL
Peso total	DIN EN ISO 2286-2	450g/m <sup>2</sup>	13oz/sq.yd.
Base	DIN 60001	Polyester	Polyester
Hilo	DIN EN ISO 2060	1100 x 1100 dtex	1000 x 1000 denier
Resistencia a la tensión	DIN EN ISO 1421	1600x1320 N/5cm	179x148lbs/inch
Resistencia al desgarro	DIN 53363	300x261N	67x 59lbs
Adhesion	DIN 53357	No delamination	
Resistencia al fuego	DIN 4102	NFPA 701, B1, M2	
Ancho	N/A	Max 500cm	197 Inch

**IMPRIMIBILIDAD**

Solvent	Eco Solvente	UV	Latex

NOTA: La información anterior se debe utilizar solo como guía el comprador deberá realizar sus propias pruebas y determinar la idoneidad del producto. Los datos mencionados son una media de los resultados obtenidos en las pruebas y no se deben utilizar a efectos de demanda o garantía



c/ Alcalá 18, 3<sup>a</sup>, 4<sup>a</sup> y 5<sup>a</sup> planta  
 28014 Madrid  
 Tfno: 915210804  
 Fax: 91 531 23 95  
 e-mail: contacto@dddprint.es